

		Minitom
Kapasiteetti	Korkeus x Pituus	30 x 40 mm (1,2" x 1,6")
	Läpimitta	40 mm (1,6")
	Suurin leikkausvoima	0,34 N
Katkaisulaikka	Läpimitta	100–127 mm (4"–5")
	Karan halkaisija	12,7 mm (0,5")
Katkaisulaikkamoottori	Pyörimisnopeus	100–420 r/min
Kiertovesijäähdytysyksikkö	Tilavuus	250 l (0,07 gal)
Ohjelmistot ja elektronikka	Ohjaimet	Kosketuslevy
	Näyttö	N/A
Turvallisuusstandardit		Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus
REACH		Lisätietoja REACHista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Struers-toimistoon. Saadaksesi lisätietoja aiheesta REACH, ota yhteyttä paikalliseen Struers toimistoosi.
Käyttöympäristö	Ympäristön lämpötila	5–40 °C (41–131 °F)
	Kosteus	< 95 % RH, ei kondensoituva
	Melutaso	L(Pa)=58 dBa(A)
Tehonsyöttö	Jännite/taajuus	100–250 AVC 50–60 Hz
	Tehontarve	1L + (N) + PE
	Power S1	N/A
	Virta, nimelliskuorma	3,2 A
	Virta, max.	4,8 A
	Suurimman moottorin tai kuorman nimellisvirta	N/A
Mitat ja paino	Leveys	27,5 cm (10,8")
	Leveys (runko)	28 cm (11")
	Syvyys (kahvalla)	41 cm (16")
	Korkeus (runko)	20,5 cm (8,1")
	Korkeus (kahvalla)	25,6 cm (10,1")
	Paino	8 kg (17,6 lbs)