

Secotom-20		
Kapasiteetti	Korkeus x Pituus	165 x 50 mm (6,5" x 2")
	Läpimitta	70 mm (2,8")
	Leikkauspituus	0–200 mm (0 - 7,9") 0,1 mm:n välein
Katkaisulaikka	Läpimitta	75 - 203 mm (3" - 8")
	Karan halkaisija	12,7 mm (0,5") ja 22 mm (0,86")
Katkaisulaikkamoottori	Pyörimisnopeus	300 - 5 000 r/min 100 r/min välein
	Katkaisulaikan korkeudensäätö	40 mm (1,6") manuaalinen
Leikkuupöytä	Leveys	258 mm (10,2")
	Syvyys	184 mm (7,2")
	T-uramutterit	T-uramutteri vaihdettavilla T-uralevyillä, 8,0 mm (7 kpl)
	Syöttönopeus	0,005 - 3,0 mm/s (0,3 - 7"/min.) 0,005 mm:n välein
Laser		Luokka 1M
Ohjelmistot ja elektroniikka	Ohjaimet	Kosketuslevy, ohjaussauva ja kääntö-/työntönuppi
	LC-näyttö	LCD, TFT-väri 5,7", 320 x 240 pistettä LED-taustavalollinen
Turvallisuusstandardit		CE-merkitty EU-direktiivien mukaisesti
REACH		Lisätietoja REACHista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Struers-toimistoon
Käyttöympäristö	Ympäristön lämpötila	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Kosteus	< 85 % RH, ei kondensoituva
Tehonsyöttö	Jännite/taajuus	200 - 240 V (50 - 60 Hz)
	Tehontarve	1-vaihe (N+L1+PE) tai 2-vaihe (L1+L2+PE) Sähköasennusten on vastattava asennuskategoriaa II
	Power S1	0,75 kW
	Power S3	1,0 kW
	Teho, joutokäynti	13 W
	Virta, max.	11,7 A
Jäähdytysjärjestelmä		Vesijohtovesi tai kiertojärjestelmä

Secotom-20		
Turvapiirien kategoriat/Suorituskykytaso	Suojakytinjärjestelmä	PL e, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Suojalukko	PL b, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Hold-to-run-toiminto	PL d, luokka 1 Pysäytysluokka 0
	Hätäpysäytys	PL c, luokka 1 Pysäytysluokka 0
	Nestejärjestelmän tahaton käynnistyminen	PL b, luokka 3
	Akselinopeuden valvonta, Y-pöydän liike	PL d, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Katkaisulaikkojen valvonta ja nopeudenrajoitus	PL d, luokka 3
	Akselinopeuden valvonta, pystyakselin liike	N/A
Poisto	Suosittelut kapasiteetti	50 m³/h (1766 ft³/h) 0 mm:n vesimittarivossa
Lisäominaisuudet	X-pöytä, automaattinen	Ei
	X-jalusta, manuaalinen	Kyllä Vaihtoehto
	Pyörivä teline	Kyllä Vaihtoehto
Melutaso	Painotettu äänipäästöjen painetaso työasemilla	LpA = 66 dB(A) (mitattu arvo). Epävarmuus K = 4 dB Mittaukset on tehty standardin EN ISO 11202 mukaisesti
Tärinätaso	Ilmoitetut tärinäpäästöt	N/A
Mitat ja paino	Leveys	64 cm (25,4")
	Syvyys pistokkeen kera	78 cm (27,6")
	Korkeus, suoja kiinni	44 cm (17,3")
	Korkeus, suoja auki	105,5 cm (41,5")
	Paino	73 kg (161 lbs)