

Accutom-100		
Χωρητικότητα	Ύψος x Μήκος	50 x 130 mm (2" x 5,1")
	Μήκος κοπής	40 mm / 195 mm (1,6" / 7,7") για διάμετρο 25 mm
Τροχός κοπής	Διάμετρος	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Διάμετρος κορμού	12,7 mm (0,5")
Ικανότητα λείανσης	Ύψος x Μήκος	95 x 95 mm (3,7" x 3,7")
Τροχός	Διάμετρος	100 mm (4") - 150 mm (6") διάμετρος
	Διάμετρος κορμού	12,7 mm (0,5")
Κινητήρας	Ταχύτητα περιστροφής	300 - 5000 rpm, ρυθμιζόμενη σε βήμα των 50 rpm
	Μείωση ταχύτητας τροφοδοσίας	Ταχύτητα τροφοδοσίας: 0,005 - 3 mm/s, ρυθμιζόμενη σε βήμα των 0,005 mm/s
	Ταχύτητα τροφοδοσίας λείανσης	Ταχύτητα τροφοδοσίας: 0,5 - 7,5 mm/s, ρυθμιζόμενη σε βήμα των 0,1 mm/s
	Ταχύτητα τοποθέτησης	Y = 13 mm/s
	Μήκος τοποθέτησης	Κατεύθυνση Y: 110 mm (ακρίβεια 0,1 mm)
Βραχίονας δειγματοφορέα	Κίνηση στον άξονα των X	Ναι
	Περιστροφή	Ναι
	Ταλάντωση	Ναι
	Αυτόματη περιστροφή του δειγματοφορέα (πριν από την κοπή)	Ναι
	Ταχύτητα τοποθέτησης	X = 10 mm/s. Εύρος τοποθέτησης στον άξονα X: 60
	Μήκος τοποθέτησης	Άξονας X: 60 mm (ακρίβεια 0,005 mm)
Λογισμικό και ηλεκτρονικά	Χειριστήρια	Επιφάνεια αφής, μοχλός περιστροφής/ώθησης
	Οθόνη	LCD, TFT-χρώμα, 320 x 240 κουκκίδες με οπίσθιο φωτισμό LED
Πρότυπα ασφαλείας		Δείτε τη δήλωση συμμόρφωσης
REACH		Για πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό REACH, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο Struers.
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Υγρασία	< 85 % σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση

Accutom-100		
Τροφοδοσία	Τάση/συχνότητα	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
	Είσοδος ισχύος	1-φασικό (N+L1+PE) ή 2-φασικό (L1+L2+PE) Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με κατηγορία εγκατάστασης II
	Ισχύς S1	1080 W
	Ισχύς S3	Δ/Υ
	Ισχύς, σε αδράνεια	45 W
	Τρέχουσα, μέγ.	9,1 A
Σύστημα ψύξης	Ενσωματωμένο	4,75 L (1¼ γαλόνι), 1.6 L/λεπτό (0,4 γαλόνι/λεπτό)
Εξάτμιση	Συνιστώμενη χωρητικότητα	30 m³/h (1060 ft³/h)
Προηγμένες λειτουργίες	X-table, αυτόματο	Όχι
	X-stand, χειροκίνητο	Όχι
	Περιστροφική βάση	Όχι
Κατηγορίες κυκλωμάτων ασφαλείας/Επίπεδο απόδοσης	Σύστημα διακόπτη ασφαλείας προστατευτικού	PL d, κατηγορία 3 Διακοπή κατηγορίας 0
	Προστατευτική κλειδαριά	PL β, κατηγορία 3 Διακοπή κατηγορίας 0
	Λειτουργία αναμονής για εκτέλεση	PL d, κατηγορία 3 Διακοπή κατηγορίας 0
	Διακοπή έκτακτης ανάγκης	PL c, κατηγορία 1 Διακοπή κατηγορίας 0
	Ακούσια εκκίνηση του συστήματος υγρών	PL β, κατηγορία 3
	Παρακολούθηση ταχύτητας - κίνηση κονσόλας τροχού κοπής/λειαντικού τροχού τύπου κυπέλλου	PL d, κατηγορία 3 Διακοπή κατηγορίας 0
	Ταχύτητα περιστροφής παρακολούθησης τροχού κοπής/τροχού τύπου κυπέλλου	PL d, κατηγορία 3
Διακόπτης διαφυγής ρεύματος (RCCB)		Δ/Υ
Επίπεδο θορύβου	Στάθμη πίεσης εκπομπής ήχου με στάθμιση A σε σταθμούς εργασίας	LpA = 67 dB(A) (μετρούμενη τιμή). Αβεβαιότητα K = 4 dB
Επίπεδο κραδασμών	Δηλωμένη εκπομπή κραδασμών	Δ/Υ

Accutom-100		
Διαστάσεις και βάρος	Πλάτος	64,6 εκ. (25,4")
	Βάθος, με βύσμα	78 cm (30,7"), με βύσμα
	Ύψος, προστατευτικό κλειστό	44 cm (17,3"), προστατευτικό κλειστό
	Ύψος, προστατευτικό ανοιχτό	91 cm (35,8"), προστατευτικό ανοιχτό
	Βάρος	68 κιλά (150 λίβρες)

Αριθ. εγγράφου: 16177750_D_el
Ημερομηνία έκδοσης: 2025.04.09