

		Axiotom-5/400
Capacità	Altezza x Lunghezza	125 x 290 mm. (4,9" x 11,4")
	Diametro	150 mm. (6")
	Lunghezza di taglio	0-440 mm. (0 - 17,3")
Disco di taglio	Diametro	400 mm. (16")
	Diametro dell'albero	32 mm. (1,26")
Motore del disco di taglio	Velocità di rotazione	1450 gpm (motore), 1957 gpm (COW) @ 3x200 V / 50 Hz
		1730 gpm (motore), 1937 gpm (COW) @ 3x200-210 V / 60 Hz
		1705 gpm (motore), 1909 gpm (COW) @ 3x220-240 V / 60 Hz
		1450 gpm (motore), 1957 gpm (COW) @ 3x380-415 V / 50 Hz
		1745 gpm (motore), 1954 gpm (COW) @ 3x380-415 V / 60 Hz
	Regolazione altezza del disco di taglio	0-175 mm. (6,9")
Tavola di taglio	Larghezza	591 mm. (23,3")
	Profondità	492 mm. (19,4")
	Scanalature a T	Scanalatura a T con piastre con scanalatura a T interscambiabili, 12 mm.
	Velocità di avanzamento	0,05 – 5 mm/s (0,002" – 0,2"/s)
Laser		Opzione
Software ed elettronica	Comandi	Manopola multifunzione, pulsanti
	Display	LCD, Schermo TFT a colori da 5,7", 320x240 punti con retroilluminazione LED
Normative sulla sicurezza		Marchio CE secondo le Direttive UE
REACH		Per informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.
Ambiente lavorativo	Temperatura ambiente	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Umidità	35 - 85% RH senza condensa

Axiotom-5/400		
Alimentazione 1	Voltaggio/frequenza	3 x 200 V / 50 Hz
	Ingresso alimentazione	Trifase (3L + PE)
	Alimentazione S1	7,5 kW
	Alimentazione S3	60%
	Alimentazione, inattività	20 W
	Corrente, max	64 A
Alimentazione 2	Voltaggio/frequenza	3 x 200-210 V / 60 Hz
	Ingresso alimentazione	Trifase (3L + PE)
	Alimentazione S1	7,5 kW
	Alimentazione S3	60%
	Alimentazione, inattività	20 W
	Corrente, max	66 A
Alimentazione 3	Voltaggio/frequenza	3 x 380-415 V / 50 Hz
	Ingresso alimentazione	Trifase (3L + PE)
	Alimentazione S1	7,5 kW
	Alimentazione S3	60%
	Alimentazione, inattività	20 W
	Corrente, max	32 A
Alimentazione 4	Voltaggio/frequenza	3 x 380-415 V / 60 Hz
	Ingresso alimentazione	Trifase (3L + PE)
	Alimentazione S1	7,5 kW
	Alimentazione S3	60%
	Alimentazione, inattività	20 W
	Corrente, max	32 A
Alimentazione 5	Voltaggio/frequenza	3 x 440-480 V/60 Hz
	Ingresso alimentazione	Trifase (3L + PE)
	Alimentazione S1	9,0 kW
	Alimentazione S3	60%
	Alimentazione, inattività	20 W
	Corrente, max	32 A

Axiotom-5/400		
Sistema di ricircolo		Opzione. Coolimat-2000 o Sistema Cooli 4
Aspirazione	Capacità raccomandata	80 mm. (3,15")
Funzionalità avanzate	Fisso	Sì
	Tavola X	Sì
	Tavola XY	Sì
	Supporto girevole	N/A
Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello di prestazione	Interblocco porta	PL d, EN 60204-1 Categoria arresto 0, EN ISO 13849-1
	Serratura interblocco sportello	PL a, EN 60204-1 Categoria arresto 0, EN ISO 13849-1
	Pulsante di ritenuta	PL c, EN 60204-1 Categoria arresto 0, EN ISO 13849-1
	Arresto d'emergenza	PL c, EN 60204-1 Categoria arresto 0, EN ISO 13849-1
	Monitoraggio velocità asse	PL c EN ISO 13849-1
	Sistema fluidi - raffreddamento	PL b EN ISO 13849-1
	Sistema fluidi - AxioWash	PL b EN ISO 13849-1
Interruttore magnetotermico differenziale a corrente residua (RCCB)		Si consiglia il Tipo A, 30 mA (o superiore) È necessario un interruttore automatico da 32A, tipo D
Livello di rumorosità	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 75,2 dB(A) (valore misurato). Incertezza K = 4 dB Misurazioni eseguite secondo le normative EN ISO 11202
Livello di vibrazione	Emissione vibrazioni dichiarata	N/A
Dimensioni e peso	Larghezza	115,5 cm. (45,5")
	Profondità, con spina	130,5 cm. (51,4")
	Altezza	174,5 cm. (68,7")
	Peso	758 kg (1670 lb)