

		Sistem Cooli
Dimenzije in teža – 50 l rezervoar	Višina s črpalko in Cooli-1	260 mm (10,2")
	Širina	520 mm (20,7")
	Širina s podaljšanim ročajem	530 mm (21")
	Globina	460 mm (18,1")
	Glasnost	50 l (13,2 galone)
	Teža	23 kg (50,7 lbs)
Dimenzije in teža – 100 l rezervoar	Višina s črpalko in Cooli-1	260 mm (10,2")
	Širina	730 mm (28,7")
	Širina s podaljšanim ročajem	740 mm (29,0")
	Globina	670 mm (26,4")
	Glasnost	100 l (26,4 galone)
	Teža	25 kg (55,1 lbs)
Dimenzije in teža – 150 l rezervoar	Višina s črpalko in Cooli-1	740 mm (29,1")
	Širina	830 mm (32,7")
	Globina	760 mm (29,9")
	Glasnost	150 l (39,6 galonov)
	Teža	46 kg (101,4 lbs)
Majhna črpalka	Tok	60 l/min pri 1 baru (16 gal/min pri 14,5 psi)
	Poraba energije	90–120 W
	Odvod vode	GEKA 3/4" spojka bajonet
Majhna črpalka, 1 x 100 V/50 Hz	Poraba energije	120 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	1,5 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	3 A
Majhna črpalka, 1 x 100–120 V/60 Hz	Poraba energije	120 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	1,7 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	3,4 A
Majhna črpalka, 1 x 100–120 V/50/60 Hz	Poraba energije	120 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	1,8 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	3,6 A

Sistem Cooli		
Majhna črpalka, 1 x 220–240 V/50 Hz	Poraba energije	90 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	0,7 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	1,4 A
Majhna črpalka, 1 x 220–240 V/60 Hz	Poraba energije	90 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	0,87 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	1,74 A
Velika črpalka/velika črpalka, dolga	Tok	125 l/min pri 1 baru (33 gal/min pri 15,5 psi)
	Poraba energije	550 W
	Odvod vode	GEKA 3/4" spojka bajonet
Velika črpalka/velika črpalka (dolga), 1 x 100 V/50 Hz	Poraba energije	550 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	8,6 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	17,2 A
Velika črpalka/velika črpalka (dolga), 1 x 100–120 V/60 Hz	Poraba energije	550 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	8,5 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	17 A
Velika črpalka/velika črpalka (dolga), 1 x 220–240 V/50 Hz	Poraba energije	550 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	4,6 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	9,2 A
Velika črpalka/velika črpalka (dolga), 1 x 220–240 V/60 Hz	Poraba energije	550 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	4,5 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	9 A
Kategorije varnostnih vezij/raven zmogljivosti	Zaustavitev v sili preko glavnega stroja	PL c, 1. kategorija Kategorija zaustavitve 0
Raven hrupa	A-vrednotena raven zvočnega tlaka emisij na delovnih postajah	LpA = 71.1 dB(A) (izmerjena vrednost) (V kombinaciji z: Rezanje palice iz aluminijeve zlitine Ø 40 mm z napravo Labotom-5.) Negotovost K = 4 dB Meritve izvedene v skladu z EN ISO 11202

Sistem Cooli**KRMILNA ENOTA**

Dimenzije in teža	Višina	187 mm (7,3")
	Širina	226 mm (8,9")
	Globina	166 mm (6,5")
	Teža	3,4 kg (7,5 lbs)

Napajanje	Napetost	100–240V/50/60 Hz
	Vhod za napajanje	1-fazni (N+L1+PE) 2-polni vtič (evropski Schuko) ali 3-polni vtič (severnoameriški NEMA) se uporablja za enofazne električne prikllope. Električna napeljava mora ustrezati „namestitveni kategoriji II“.
	Poraba energije	710 W
	Napajanje, v nedejavnem stanju	5 W
	Trenutna, nazivna obremenitev	8,7 A
	Trenutna, skrajna meja obremenitve	17,4 A

Električni odklopnik rezidualnega toka (RCCB)	Priporoča se tip AC 30 mA (ali boljši)
--	--

Varnostni standardi/direktive/zakonodaja	Glejte izjavo o skladnosti/priročnik z navodili
---	---

Delovno okolje	Temperatura okolice	4–40 °C (41–104 °F)
	Vlažnost	10–85 % RH brez kondenzacije (10–85 % RH brez kondenzacije)
	Temperatura okolice	0–60 °C (32–140 °F)

Shranjevanje	Vlažnost	10–85 % RH brez kondenzacije (10–85 % RH brez kondenzacije)
---------------------	----------	---