

		Secotom-60
Zmožljivost	Višina x Dolžina	165 x 50 mm (6,5" x 2")
	Premer	70 mm (2,8")
	Dolžina reza	0-200 mm (0-7,9") v korakih po 0,1 mm
Rezalna plošča	Premer	75-203 mm (3-8")
	Premer osi	12,7 mm (0,5") in 22 mm (0,86")
Motor za rezalno ploščo	Hitrost vrtenja	300-5.000 vrtljajev na minuto v korakih po 100 vrtljajev na minuto
	Nastavitev višine rezalne plošče	40 mm (1,6") samodejno
Rezalna miza	Širina	258 mm (10,2")
	Globina	184 mm (7,2")
	T-reže	T-reža z zamenljivimi ploščami za T-režo, 8,0 mm (7 kosov)
	Hitrost krmiljenja	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) v korakih po 0,005 mm
Laser		Razred 1M
Programska oprema in elektronika	Kontrole	Elektronska ploščica na dotik, krmilna ročica in vrtljivi gumb/gumb na pritisk
	Zaslon	LCD, barvni TFT 5,7", 320 x 240 pik z LED osvetlitvijo
Varnostni standardi		Oznaka CE v skladu z direktivami EU
REACH		Za informacije o REACH. se obrnite na lokalno pisarno družbe Struers.
Delovno okolje	Temperatura okolja	5-40 °C (41-104 °F)
	Vlažnost	< 85 % RH brez kondenzacije
Napajanje	Napetost/frekvenca	200-240 V (50-60 Hz)
	Napajalnik	1-fazni (N+L1+PE) ali 2-fazni (L1+L2+PE) Električna napeljava mora ustrezati namestitveni kategoriji II
	Napajanje S1	1,1 kW
	Napajanje S3	1,5 kW
	Napajanje, v nedejavnem stanju	13 W
	Tok, maks.	14,8 A
Hladilni sistem		Sistem za vodo iz pipe ali recirkulacijo

Secotom-60		
Kategorije varnostnih vezij/Raven zmogljivosti	Sistem varnostnega stikala	PL e, 3. kategorija Kategorija zaustavitve 0
	Varnostna ključavnica	PL b, 3. kategorija Kategorija zaustavitve 0
	Funkcija za zadržanje zagona	PL d, 1. kategorija Kategorija zaustavitve 0
	Zaustavitev v sili	PL c, 1. kategorija Kategorija zaustavitve 0
	Nenameren zagon sistema za tekočine	PL b, 3. kategorija
	Spremljanje hitrosti osi, gibanje mize v obliki črke Y	PL d, 3. kategorija Kategorija zaustavitve 0
	Nadzor rezalne plošče in omejevanje hitrosti	PL d, 3. kategorija
	Nadzor hitrosti osi, gibanje po navpični osi	PL d, 3. kategorija
Izpuh	Priporočena zmogljivost	50 m ³ /h (1750 ft ³ /h) pri vodnem stolpcu 0 mm
Napredne funkcije	X-miza, samodejno	Da. Možnost
	X-stojalo, ročno	Da. Možnost
	Rotacijsko stojalo	Da. Možnost
Raven hrupa	A-vrednotena raven zvočnega tlaka emisij na delovnih postajah	LpA = 72 dB(A) (izmerjena vrednost). Negotovost K = 4 dB Meritve v skladu s standardom EN ISO 11202
Nivo tresljajev	Deklarirana emisija tresljajev	NI RELEVANTNO
Dimenzije in teža	Širina	64 cm (25,4")
	Globina (z vtičem)	78 cm (27,6")
	Višina (varovalo zaprto)	44 cm (17,3")
	Višina (odprto varovalo)	105,5 cm (41,5")
	Teža	77 kg (170 lbs)