

		Secotom-20
Zmogljivost	Višina x Dolžina	165 x 50 mm (6,5" x 2")
	Premer	70 mm (2,8")
	Dolžina reza	0-200 mm (0-7,9") v korakih po 0,1 mm
Rezalna plošča	Premer	75-203 mm (3-8")
	Premer osi	12,7 mm (0,5") in 22 mm (0,86")
Motor za rezalno ploščo	Hitrost vrtenja	300-5000 vrtljajev na minuto v korakih po 100 vrtljajev na minuto
	Nastavitev višine rezalne plošče	40 mm (1,6") ročno
Rezalna miza	Širina	258 mm (10,2")
	Globina	184 mm (7,2")
	T-reže	T-reža z zamenljivimi ploščami za T-režo, 8,0 mm (7 kosov)
	Hitrost krmiljenja	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) v korakih po 0,005 mm
Laser		Razred 1M
Programska oprema in elektronika	Kontrole	Elektronska ploščica na dotik, krmilna ročica in vrtljivi gumb/gumb na pritisk
	LCD prikazovalnik	LCD, barvni TFT 5,7", 320 x 240 pik z LED osvetlitvijo
Varnostni standardi		Oznaka CE v skladu z direktivami EU
REACH		Za informacije o REACH. se obrnite na lokalno pisarno družbe Struers.
Delovno okolje	Temperatura okolja	5-40 °C (41-104 °F)
	Vlažnost	< 85 % RH brez kondenzacije
Napajanje	Napetost/frekvenca	200-240 V (50-60 Hz)
	Napajalnik	1-fazni (N+L1+PE) ali 2-fazni (L1+L2+PE) Električna napeljava mora ustrezati namestitveni kategoriji II
	Napajanje S1	0,75 kW
	Napajanje S3	1,0 kW
	Napajanje, v nedejavnem stanju	13 W
	Tok, maks.	11,7 A
Hladilni sistem		Sistem za vodo iz pipe ali recirkulacija

Secotom-20		
Kategorije varnostnih vezij/Raven zmogljivosti	Sistem varnostnega stikala	PL e, 3. kategorija Kategorija zaustavitve 0
	Varnostna ključavnica	PL b, 3. kategorija Kategorija zaustavitve 0
	Funkcija za zadržanje zagona	PL d, 1. kategorija Kategorija zaustavitve 0
	Zaustavitev v sili	PL c, 1. kategorija Kategorija zaustavitve 0
	Nenameren zagon sistema za tekočine	PL b, 3. kategorija
	Spremljanje hitrosti osi, gibanje mize v obliki črke Y	PL d, 3. kategorija Kategorija zaustavitve 0
	Nadzor rezalne plošče in omejevanje hitrosti	PL d, 3. kategorija
	Nadzor hitrosti osi, gibanje po navpični osi	NI RELEVANTNO
Izpuh	Priporočena zmogljivost	50 m ³ /h (1750 ft ³ /h) pri vodnem stolpcu 0 mm
Napredne funkcije	X-miza, samodejno	Ne
	X-stojalo, ročno	Da. Možnost
	Rotacijsko stojalo	Da. Možnost
Raven hrupa	A-vrednotena raven zvočnega tlaka emisij na delovnih postajah	LpA = 66 dB(A) (izmerjena vrednost). Negotovost K = 4 dB Meritve v skladu s standardom EN ISO 11202
Nivo tresljajev	Deklarirana emisija tresljajev	NI RELEVANTNO
Dimenzije in teža	Širina	64 cm (25,4")
	Globina z vtičem	78 cm (27,6")
	Višina, varovalo zaprto	44 cm (17,3")
	Višina, varovalo odprto	105,5 cm (41,5")
	Teža	73 kg (161 lbs)